

ORDUÑA 1755, S.L.

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
Apdo.de Correos 71
46116 MONCADA, Valencia, España
Telf: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

ORDUÑA

1755®

technical textiles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**Datos Básicos / Basic Data**



Nombre Artículo / Article Name	SEGRE
Código Artículo / Article Code	B1644
Composición / Composition	PES FR 100%
Peso / Weight (±10%)	135 g/m2
Ancho / Width (±5%)	310 cm 315cm
Color / Colour	Negro Natural o Blanco óptico Black Natural washed or Optic White
Solidez a la luz/Light fastness	3-5 (En función del color- Dependind of colour)
Metros por pieza / Roll length	60m aprox.

Características disponibles / Available

Resistencia al fuego / Flame Retardancy	UNE EN 13773 Clase 1/UNE EN 13773 Class 1
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft	740 N
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp	530 N
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	18%
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	25%
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	-

Usos / Uses

Aplicaciones / Applications	Decoración(cortinas, visillo, cayentes), usos técnicos Decoration(curains, lace curtains,hangins),technical uses
-----------------------------	---

Mantenimiento / Maintenance**Instrucciones / Instructions****Notas / Remarks****Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.