

ORDUÑA 1755, S.L.

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
Apdo.de Correos 71
46116 MONCADA, Valencia, España
Telf: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

ORDUÑA
1755®
technical textiles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**Datos Básicos / Basic Data**


Nombre Artículo / Article Name	NESSEL 145		
Código Artículo / Article Code	B6406	B6407	B6408
Composición / Composition	PES FR 100%		
Peso / Weight (±10%)	145 g/m2		
Ancho / Width (±5%)	510 cm		
Ligamento / Weave	Tafetan / Taffeta		
Color / Colour	Natural	Blanco Óptico	Azul o Negro
	Natural	Optic White	Blue or Black
Metros por pieza / Roll length	30 - 60 m		

Características disponibles / Available

Resistencia al fuego / Flame Retardancy	UNE EN 13773 Clase 1/ UNE EN 13773 Class 1
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft	-
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp	-
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	-
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	-
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	-

Usos / Uses

Aplicaciones / Applications	Decoración (cortinas, visillos, transparencias, cayentes) Decoration (curtains, lace cutains, hangins)
-----------------------------	---

Mantenimiento / Maintenance**Instrucciones / Instructions****Notas / Remarks****Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.