ORDUÑA 1755, S.L.
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
Apdo.de Correos 71
46116 MONCADA, Valencia, España
Telf: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

ORDUÑA 1755®
technical textiles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

Datos Básicos / Basic Data

Nombre Artículo / Article Name	SELLA 300
Código Artículo / Article Code	B6543-49
Composición / Composition	CO FR 100%
Peso / Weight (±10%)	300 g/m2
Ancho / Width (±5%)	300 cm
Ligamento / Weave	Sarga
Color / Colour	12 Colores / 12 Colours
Metros por pieza / Roll length	60m. aprox

Características disponibles /Available

Resistencia al fuego / Flame Retardancy	Clase 1 / Class 1 (UNE EN 13773)
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft	650 N
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp	290 N
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	14,5%
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	7,80%
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	-

Usos / Uses

Aplicaciones / Applications

Cortina, telones, aislante luminoso, acústico y térmico

Curtains, stage curtains, light insulation, acoustic and thermal

Mantenimiento / Maintenance

Instrucciones / Instructions


No se puede lavar



Puede usarse percloroetileno


No puedes usar lejía


No planchar

Notas / Remarks

Observaciones / Observations

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.
The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.
The stated values only are approximate and not binding.