

ORDUÑA 1755, S.L.

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2

Apdo.de Correos 71

46116 MONCADA, Valencia, España

Telf: +34 961 69 82 27

orduna@tejidosignifugos.com

www.tejidosignifugos.com

ORDUÑA

1755®

technical textiles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**Datos Básicos / Basic Data****Nombre Artículo / Article Name**

LUREX SATIN

Código Artículo / Article Code

B6523-24

Composición / Composition

75% POLIESTER 25% POLIAMIDA

Peso / Weight (±10%)

80 gr

Ancho / Width (±5%)

160cm/320cm

Ligamento / Weave

Raso

Color / Colour

9 Colores

Metros por pieza / Roll length

30/60m

Características disponibles / Available**Resistencia al fuego / Flame Retardancy (DIN EN 13501-1)**

B-s1, 0

Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft (DIN EN ISO 13937-2)

47.6N

Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp (DIN EN ISO 13937-2)


41.8N

Solidez a la luz / solidity in the light (DIN EN ISO 105-B02)

Light: 6 / Medium: 3 / Dark: 6

Usos / Uses**Aplicaciones / Applications**teatro · auditorios · interiorismo · hostelería · eventos · exterior
theatre · auditoriums · interiors · hospitality · events · outdoor**Mantenimiento / Maintenance****Instrucciones / Instructions**

Limpieza en seco



No planchar

Notas / Remarks**Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.