

ORDUÑA 1755, S.L.

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
Apdo.de Correos 71
46116 MONCADA, Valencia, España
Telf: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

ORDUÑA

technical textiles

1755®

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**Datos Básicos / Basic Data****Nombre Artículo / Article Name**

BIELÁSTICO 210

Código Artículo / Article Code

B4815 B9410 B9411 B8858

Composición / Composition

85% PES - 15 % EA FR IGNÍFUGO / FLAME RETARDANT

Peso / Weight (±10%)230 g/m²**Ancho / Width (±5%)**

230 cm / 310 cm / 150 cm

Ligamento / Weave

Punto / Knit

Color / Colour

Blanco / White

Metros por pieza / Roll length

30 m

Características disponibles / Available**Resistencia al fuego / Flame Retardancy**

B1 DIN 4102 (PERMANENTE)

Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft

-

Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp

-

Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)

-

Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)

-

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance

-

Usos / Uses**Aplicaciones / Applications**


Decoración, eventos, stands, arquitectura efímera, e
Decoration, events, stands, ephemeral architecture.

Mantenimiento / Maintenance**Instrucciones / Instructions**

No se puede lavar



Puede usarse perfluoroetileno



No puedes usar lejía

Notas / Remarks**Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.