ORDUÑA 1755, S.L.
Tel.: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
46116 MONCADA, Valencia, España

ORDUÑA 1755® technical textiles

CONTROL DOCUMENTAL / DOCUMENT CONTROL	B4951_FT_LONA FIBRA DE VIDRIO SOLDADURA 1000ºC

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1. DATOS BÁSICOS / BASIC DATA

Código Artículo / Article Code	B4951
Nombre Artículo / Article Name	LONA FIBRA DE VIDRIO SOLDADURA 1000ºC
Composición / Composition	100% GL (Fibra de vidrio)
Peso / Weight (±10%)	1020 g/m²
Ancho / Width (±5%)	1000 mm
Ligamento / Weave	Tafetán / Taffeta
Color / Colour	AZUL / BLUE
Metros por pieza / Roll length	25 m

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Propiedad / Property	Resultado / Result	Unidad / Unit	Norma / Standard
Resistencia al fuego / Flame Retardancy	IMO - Clase 1 / Class 1		UNE EN 13773
Resistencia a la tracción - Trama / Maximum average load - Weft	2000	N/50 mm	
Resistencia a la tracción - Urdimbre / Maximum average load - Warp	3500	N/50 mm	
Acabado textil / Textile finished process	Acabado especial azul-verde para mejorar la resistencia a la abrasión, el desgaste y la resistencia térmica. The blue-green special fabric finish improves abrasive resistance, fraying and thermal resistance.		
Características / Characteristics	Resiste hasta aprox. 1000 ºC de temperatura Temperature resistance up to approx. 1000 ºC Elevada resistencia contra las chispas High degree of resistance to sparks Improved resistance to flame Resistencia mejorada a la llama.		

5. NOTAS / REMARKS

Observaciones / Observations

Las resistencias indicadas dependerán del caso particular de aplicación, como del tejido de base y del tipo y cantidad del acabado, etc.
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish, etc.
The stated values only are approximate and not binding.