ORDUÑA 1755, S.L.
Tel.: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
46116 MONCADA, Valencia, España

ORDUÑA 1755® technical textiles

CONTROL DOCUMENTAL / DOCUMENT CONTROL	B8437_FT_TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO + LAMINA ALUMINIO

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1. DATOS BÁSICOS / BASIC DATA

Código Artículo / Article Code	B8437
Nombre Artículo / Article Name	TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO + LAMINA ALUMINIO
Peso / Weight (±10%)	480 g/m²
Ancho / Width (±5%)	150 cm
Metros por pieza / Roll length	50 m

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Propiedad / Property	Resultado / Result	Unidad / Unit	Norma / Standard
Hilo / Yarn	136 Urdimbre / Warp 136 Trama / Weft		BS EN 12654
Número de hilos / Thread Count	19 Urdimbre / Warp 11 Trama / Weft		DIN EN 1049
Resistencia a la tracción tejido base / Tensile strength base fabric	3000 Urdimbre / Warp 1500 Trama / Weft	N/cm	ISO 4606
Espesor / Thickness	0,45	mm	ISO 4603
Revestimiento / Coating	Resistente a la abrasión y al plisado. Resistant to abrasion and pleating.		
	Resistente a la reflexión de la radiación térmica. Resistant to thermal radiation.		
	Temperatura máxima de la radiación aprox. 1000 °C. Maximum radiation temperature approx. 1000 °C.		

5. NOTAS / REMARKS

Observaciones / Observations

Las resistencias indicadas dependerán del caso particular de aplicación, como del tejido de base y del tipo y cantidad del acabado, etc.
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.
The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish, etc.
The stated values only are approximate and not binding.
En caso de fallo del material nuestra responsabilidad se limita al valor del mismo. Es responsabilidad del profesional o usuario final llevar a cabo los ensayos previos necesarios para determinar la idoneidad del material para su aplicación particular.
In case of failure of the material our responsibility is limited to its value. It is the responsibility of the professional or end user to carry out the necessary preliminary tests to determine the suitability for its particular application.